

COMPACT 3,5 F



Přijímač COMPACT 3,5 F je určen široké základně zejména začínajících závodníků. Jeho ergonomické řešení vychází z následujících požadavků: nízká hmotnost a malé rozměry, celý přijímač ovladatelný jednou rukou v plném běhu, nárazuvzdorná konstrukce odolná proti vodě a nízká cena.

Symetrická zdvojená feritová anténa zajišťuje ostrý směrový diagram, vysokou citlivost přijímače a velký předozadní poměr kardioidní charakteristiky antény.

VLASTNOSTI:

- **Ergonomické řešení – ovládání jednou rukou**
- **Vysoká citlivost a selektivita**
- **Speciálně navržená anténa poskytuje ostrý směrový diagram**
- **Vysoký předozadní poměr**
- **Plynulá regulace citlivosti v rozsahu 100 dB**
- **Mechanické provedení odolné proti nárazům a stříkající vodě**
- **Nízká hmotnost (220g) a malé rozměry**
- **Nízká cena**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh přijímače:	přímoměšující
Modulace:	A1A
Kmitočtový rozsah:	3.47 ... 3.68 MHz
Citlivost (SNR 10 dB):	30 µV/m
Rozsah regulace citlivosti:	plynule v rozsahu 100 dB
Předozadní poměr:	> 20 dB (kardioidní směrová charakteristika)
Impedance sluchátek:	> 4 ohmy
Napájení :	vestavěný NiCd akumulátor 7,2 V / 170 mAh nebo destičková baterie 9V
Spotřeba typicky:	15 mA
Doba provozu:	min. 12 hodin (na jedno nabití akumulátoru nebo s novou baterií)
Hmotnost:	220 g
Rozměry:	59 (š) x 185(v) x 28 (h) mm
Krytí:	IP53
Ovlivňování buzoly v držáku:	max. ± 2°
Rozsah pracovních teplot :	-10 ... + 60°C
Rozsah skladovacích teplot:	-20 ... + 60°C

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prutová anténa
- uživatelská příručka

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- sluchátka SL27
- nabíječ akumulátoru N28
- tester akumulátoru T10
- držák buzoly
- buzola SILVA NL7
- náhradní prutová anténa